

# GROUPE ELECTROGENE DIESEL



## DE33E0

L'image affichée peut ne pas représenter le groupe réel

<b>Puissances</b>		
Modèle de groupe - Triphasé	Continue*	Secours*
400/230 V, 50 Hz	30,0 kVA 24,0 kW	33,0 kVA 26,4 kW
480V, 60 Hz	33,8 kVA 27,0 kW	37,5 kVA 30,0 kW

\* Voir les définitions de puissances en page 4.  
Puissances sous Cos Phi 0,8

<b>Données techniques</b>		
Modèle moteur :	Cat® C3.3	
Modèle alternateur :	LC1514F	
Tableau de commande :	EMCP 4.1	
Type de châssis :	Acier robuste	
Type/calibre du disjoncteur :	Tripolaire MCB / Tripolaire MC	
Fréquence :	50 Hz	60 Hz
Vitesse moteur :	1500	1800
Capacité du réservoir carburant : l (gallons)	161 (42,5)	
Consommation de carburant, Continue : l/h (gallons/h)	7,0 (1,8)	8,1 (2,1)
Consommation de carburant, Secours : L/h (gallons/h)	7,7 (2,0)	9,0 (2,4)

# GROUPE ELECTROGENE DIESEL



## Données techniques moteur

Données générales	
Fabricant :	Caterpillar
Modèle :	C3.3
Nombre de cylindres / disposition :	3 / En ligne
Cycle :	4 temps
Admission d'air :	Aspiration naturelle
Type de refroidissement :	Eau
Type de régulation de vitesse :	Mécanique
Classe de régulation de vitesse :	ISO 8528 G2
Taux de compression :	19,25:1
Cylindrée : l (in <sup>3</sup> )	3,3 (201,4)
Alésage/course : mm (in)	105,0 (4,1)/127,0 (5,0)
Moment d'inertie : kg/m <sup>2</sup> (lb/in <sup>2</sup> )	1,14 (3896)
Système électrique moteur :	
-Tension/masse :	12/Négatif
-Intensité du chargeur de batteries :	65 Ampères
Poids : kg (lb)	
-Net :	412 (908)
-Brut :	430 (948)

Air	50 Hz	60 Hz
Typé de filtre à air :	Cartouche interchangeable	
Debit d'air de combustion :		
m <sup>3</sup> /min (ft <sup>3</sup> /min) -Secours :	2,2 (76)	2,6 (91)
-Continue :	2,2 (76)	2,6 (92)
Contre-pression maximum air d'admission : kPa (H <sub>2</sub> O)	6,5 (26,1)	6,5 (26,1)
Débit d'air de refroidissement radiateur :		
m <sup>3</sup> /min (ft <sup>3</sup> /min)	62,6 (2211)	84,8 (2995)
Contre-pression disponible après radiateur : Pa (dans H <sub>2</sub> O)	125 (0,5)	125 (0,5)

Refroidissement	50 Hz	60 Hz
Capacité du circuit de refroidissement :		
l (gallons)	10,2 (2,7)	10,2 (2,7)
Type de pompe à eau :	Centrifuge	
Chaleur rejetée par le circuit de refroidissement : kW (BTU/min)		
-Secours :	18,0 (1024)	22,0 (1251)
-Continue :	16,0 (910)	18,0 (1024)
Puissance rayonnée : Chaleur rayonnée par le moteur et l'alternateur		
kW (BTU/min) -Secours :	9,3 (529)	9,7 (552)
-Continue :	7,9 (449)	8,2 (466)
Puissance ventilateur du radiateur :		
kW (hp)	0,3 (0,4)	0,5 (0,7)
Système de refroidissement conçu pour fonctionner à des températures ambiantes de 50°C (122°F) max. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat pour obtenir plus d'informations sur les puissances disponibles selon les conditions du site.		

Lubrification	
Type filtre :	Spin-On, plein débit
Capacité huile totale : l (gallons)	8,3 (2,2)
Carter d'huile : l (gallons)	7,8 (2,1)
Type d'huile :	API CG4 / CH4 15W-40
Type de refroidissement :	Eau

Performances	50 Hz	60 Hz
Vitesse moteur : tr/min	1500	1800
Puissance brute moteur: kW (hp)		
-Secours :	31,0 (42,0)	36,5 (49,0)
-Continue :	28,2 (38,0)	33,1 (44,0)
Pression moyenne effective : kPa (psi)		
-Secours :	752,0 (109,0)	738,0 (107,0)
-Continue :	684,0 (99,2)	669,0 (97,0)
Puissance régénératrice : kW	7,0	9,0

Carburant	50 Hz	60 Hz		
Type de filtre :	Cartouche interchangeable			
Carburant recommandé :	Diesel catégorie A2 ou BSEN590			
Consommation : l/h (gallons/h)				
	110% Charge	100% Charge	75% Charge	50% Charge
Continue				
50 Hz	7,7 (2,0)	7,0 (1,8)	5,2 (1,4)	3,8 (1,0)
60 Hz	9,0 (2,4)	8,1 (2,1)	6,2 (1,6)	4,7 (1,2)
Secours				
50 Hz		7,7 (2,0)	5,7 (1,5)	4,1 (1,1)
60 Hz		9,0 (2,4)	6,8 (1,8)	5,0 (1,3)
(pour un gasoil de densité 0,85 conforme à BS2869, classe A2)				

Échappement	50 Hz	60 Hz
Type de silencieux :	Industriel	
Modèle de silencieux et quantité :	EXSY1 (1)	
Pertes de charge silencieux :		
kPa (in Hg)	1,80 (0,532)	2,00 (0,591)
Atténuation sonore par le silencieux : dB	20	19
Contre pression max. permise :		
kPa (in Hg)	8,0 (2,4)	10,0 (3,0)
Débit des gaz d'échappement : m <sup>3</sup> /min (ft <sup>3</sup> /min)		
-Secours :	5,8 (205)	6,6 (233)
-Continue :	5,7 (201)	6,4 (226)
Température de gaz d'échappement: °C (°F)		
-Secours :	520 (968)	530 (986)
-Continue :	500 (932)	520 (968)

## Performances alternateur

Caractéristiques	50 Hz				60 Hz				
	415/240V	400/230V 230/115V 200/115V	380/220V 220/110V	220/127V	480/277V 240/139V	380/220V 220/110V	240/120V 208/120V		440/254V 220/127V
Capacité démarrage moteur* kVA	72	68	63	78	78	55	63	-	69
Courant de court-circuit %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réactances : par unité									
Xd	2,298	2,474	2,741	2,045	2,323	3,706	3,092	-	2,764
X'd	0,143	0,153	0,170	0,127	0,144	0,230	0,192	-	0,171
X''d	0,071	0,077	0,085	0,063	0,072	0,115	0,096	-	0,086

Réactances correspondant aux groupes de puissance continue

\* Basé sur une chute de tension de 30% à un facteur de puissance 0,6

## Fiche technique alternateur

Données physiques	
LC Series	
Modèle :	LC1514F
Nombre de paliers :	1
Classe d'isolation :	H
Pas du bobinage :	2/3 - 6
Nombre de câbles :	12
Indice de protection :	IP23
Système d'excitation :	SHUNT
Type de régulateur de tension :	R220

Données de fonctionnement	
Survitesses: tr/min	2250
Régulation de tension (régime établi):	+/- 1,0%
Forme d'onde NEMA = TIF :	50
Forme d'onde CEI = THF :	2,0%
Taux d'harmoniques total L-L/L-N :	5,0%
Interférences radio :	Suppression conforme à la norme européenne EN 61000-6
Puissance rayonnée : kW (Btu/min)	
-50 Hz	3,3 (188)
-60 Hz	3,7 (210)

## Données techniques



Tension 50 Hz	Continue		Secours	
	kVA	kW	kVA	kW
415/240V	30,0	24,0	33,0	26,4
400/230V	30,0	24,0	33,0	26,4
380/220V	30,0	24,0	33,0	26,4
230/115V	30,0	24,0	33,0	26,4
220/127V	30,0	24,0	33,0	26,4
220/110V	30,0	24,0	33,0	26,4
200/115V	30,0	24,0	33,0	26,4

Tension 60 Hz	Continue		Secours	
	kVA	kW	kVA	kW
480/277V	33,8	27,0	37,5	30,0
220/127V	33,8	27,0	37,5	30,0
380/220V	33,8	27,0	37,5	30,0
240/120V	33,8	27,0	37,5	30,0
440/254V	-	-	-	-
220/110V	33,8	27,0	37,5	30,0
208/120V	33,8	27,0	37,5	30,0
240/139V	33,8	27,0	37,5	30,0

## Poids et dimensions

Poids : kg (lb)	
Net (+ huile)	827 (1823)
Brut (+ huile et liquide refroidissement)	840 (1852)
Carburant, huile et liquide de refroidissement	976 (2153)

Dimensions : mm (in)	
Longueur (L)	1540 (60,6)
Largeur (W)	970 (38,2)
Hauteur (H)	1361 (53,6)



Remarque : configuration générale non utilisable pour l'installation. Voir les plans des dimensions générales pour plus de détails.

## Définitions

### Puissance secours

Puissance disponible avec une charge variable pendant la durée de la coupure de la source d'alimentation normale. Puissance de sortie moyenne correspondant à 70 % de la puissance nominale de secours. Le fonctionnement type est établi à 200 heures par an, avec un usage prévu maximum de 500 heures par an.

### Puissance Continue

Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en en lieu et place du secteur. Aucune limitation du nombre d'heures de fonctionnement par an ; ce modèle peut assurer une surcharge de 10 % pendant une heure toutes les douze heures.

## Conditions de référence standard

Remarque : Conditions de référence standard : température d'air en entrée 25°C (77°F) humidité relative 30 % à 100 m (328 ft) au-dessus du niveau de la mer. Données de consommation de carburant à pleine charge avec un fioul de densité 0,85 (BS 2869 : 1998, classe A2).

## Données générales

### Documents

Documents disponibles : manuels d'utilisation et de maintenance et schémas de câblage.

### Normes de groupes électrogènes

L'équipement est conforme aux normes suivantes : IEC60034-1, IEC60034-22, ISO3046, ISO8528, NEMA MG 1-32, NEMA MG 1-33, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.