

# GROUPE ELECTROGENE DIESEL



## DE88E0

L'image affichée peut ne pas représenter le groupe réel

<b>Puissances</b>		
<b>Modèle de groupe - Triphasé</b>	<b>Continue*</b>	<b>Secours*</b>
400/230 V, 50 Hz	80,0 kVA 64,0 kW	88,0 kVA 70,4 kW
480/277 V, 60 Hz	90,0 kVA 72,0 kW	100,0 kVA 80,0 kW

\* Voir les définitions de puissances en page 4.  
Puissances sous Cos Phi 0,8

<b>Données techniques</b>		
<b>Modèle moteur :</b>	Cat® C4.4	
<b>Modèle alternateur :</b>	R1973L4	
<b>Tableau de commande :</b>	EMCP 4.1	
<b>Type de châssis :</b>	Acier robuste	
<b>Type/calibre du disjoncteur :</b>	Tripolaire MCCB	
<b>Fréquence :</b>	<b>50 Hz</b>	<b>60 Hz</b>
<b>Vitesse moteur :</b>	1500	1800
<b>Capacité du réservoir carburant : l (gallons)</b>	219 (57,9)	
<b>Consommation de carburant, Continue : l/h (gallons/h)</b>	18,2 (4,8)	21,0 (5,5)
<b>Consommation de carburant, Secours : L/h (gallons/h)</b>	20,1 (5,3)	23,2 (6,1)

# GROUPE ELECTROGENE DIESEL



## Données techniques moteur

Données générales	
Fabriquant :	Caterpillar
Modèle :	C4.4
Nombre de cylindres / disposition :	4 / En ligne
Cycle :	4 temps
Admission d'air :	Suraliment
Type de refroidissement :	Eau
Type de régulation de vitesse :	Manique
Classe de régulation de vitesse :	ISO 8528 G2
Taux de compression :	17,25:1
Cylindrée : l (in <sup>3</sup> )	4,4 (268,5)
Alésage/course : mm (in)	105,0(4,1)/127,0(5,0)
Moment d'inertie : kg/m <sup>2</sup> (lb/in <sup>2</sup> )	1,14 (3896)
Système électrique moteur :	
-Tension/masse :	12/Natif
-Intensité du chargeur de batteries :	65 Ampères
Poids : kg (lb)	
-Net :	463 (1021)
-Brut :	485 (1069)

Air	50 Hz	60 Hz
Typé de filtre à air :	Cartouche interchangeable	
Debit d'air de combustion :		
m <sup>3</sup> /min (ft <sup>3</sup> /min) -Secours :	5,1 (180)	6,5 (230)
-Continue :	4,8 (170)	6,2 (219)
Contre-pression maximum		
air d'admission : kPa (H <sub>2</sub> O)	8,0 (32,1)	8,0 (32,1)
Débit d'air de refroidissement radiateur :		
m <sup>3</sup> /min (ft <sup>3</sup> /min)	121,2 (4280)	140,4 (4958)
Contre-pression disponible après radiateur :		
Pa (dans H <sub>2</sub> O)	120 (0,5)	120 (0,5)

Refroidissement	50 Hz	60 Hz
Capacité du circuit de refroidissement :		
l (gallons)	13,0 (3,4)	13,0 (3,4)
Type de pompe à eau :	Centrifuge	
Chaleur rejetée par le circuit de refroidissement : kW (BTU/min)		
-Secours :	51,0 (2900)	57,0 (3242)
-Continue :	46,0 (2616)	53,0 (3014)
Puissance rayonnée : Chaleur rayonnée par le moteur et l'alternateur		
kW (BTU/min) -Secours :	21,6 (1228)	24,0 (1365)
-Continue :	19,6 (1115)	21,7 (1234)
Puissance ventilateur du radiateur :		
kW (hp)	1,0 (1,3)	1,7 (2,3)
Système de refroidissement conçu pour fonctionner à des températures ambiantes de 50°C (122°F) max. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat pour obtenir plus d'informations sur les puissances disponibles selon les conditions du site.		

Lubrification	
Type filtre :	Spin-On, plein dit
Capacité huile totale : l (gallons)	8,0 (2,1)
Carter d'huile : l (gallons)	7,0 (1,8)
Type d'huile :	API CG4 / CH4 15W-40
Type de refroidissement :	Eau

Performances	50 Hz	60 Hz
Vitesse moteur : tr/min	1500	1800
Puissance brute moteur: kW (hp)		
-Secours :	80,7 (108,0)	93,0 (125,0)
-Continue :	73,4 (98,0)	84,5 (113,0)
Pression moyenne effective : kPa (psi)		
-Secours :	1468,0 (212,9)	1409,0 (204,4)
-Continue :	1335,0 (193,6)	1280,0 (185,7)
Puissance régénératrice : kW	7,0	9,0

Carburant	50 Hz	60 Hz		
Type de filtre :	Cartouche interchangeable			
Carburant recommandé :	Diesel catégorie A2 ou BSEN590			
Consommation : l/h (gallons/h)				
	110% Charge	100% Charge	75% Charge	50% Charge
Continue				
50 Hz	20,1 (5,3)	18,2 (4,8)	13,6 (3,6)	9,5 (2,5)
60 Hz	23,2 (6,1)	21,0 (5,5)	16,0 (4,2)	11,4 (3,0)
Secours				
50 Hz		20,1 (5,3)	14,9 (3,9)	10,3 (2,7)
60 Hz		23,2 (6,1)	17,4 (4,6)	12,3 (3,3)
(pour un gasoil de densité 0,85 conforme à BS2869, classe A2)				

Échappement	50 Hz	60 Hz
Type de silencieux :	Industriel	
Modèle de silencieux et quantité :	EXSY1 (1)	
Pertes de charge silencieux :		
kPa (in Hg)	1,17 (0,345)	1,97 (0,581)
Atténuation sonore par le silencieux : dB	16	16
Contre pression max. permise :		
kPa (in Hg)	10,0 (3,0)	15,0 (4,4)
Débit des gaz d'échappement : m <sup>3</sup> /min (ft <sup>3</sup> /min)		
-Secours :	13,3 (470)	15,9 (560)
-Continue :	12,5 (441)	15,0 (530)
Température de gaz d'échappement: °C (°F)		
-Secours :	580 (1076)	560 (1040)
-Continue :	555 (1031)	535 (995)

## Performances alternateur

Caractéristiques	50 Hz				60 Hz				
	415/240V	400/230V 230/115V 200/115V	380/220V 220/110V	220/127V	480/277V 240/139V	380/220V 220/110V	240/120V 208/120V		440/254V 220/127V
Capacité démarrage moteur* kVA	125	116	105	140	139	87	105		117
Courant de court-circuit** %	300	300	300	300	300	300	300		300
Réactances : par unité									
Xd	2,880	3,100	3,430	2,560	2,910	3,100	3,780		3,380
X'd	0,240	0,260	0,290	0,214	0,240	0,350	0,320		0,280
X''d	0,092	0,099	0,110	0,082	0,093	0,135	0,121		0,108

Réactances correspondant aux groupes de puissance continue

\* Basé sur une chute de tension de 30% à un facteur de puissance 0 et système d'excitation SHUNT.

\*\* Avec Winders auxiliaires optionnels.

## Fiche technique alternateur

Données physiques	
R Cadre	
Modèle :	R1973L4
Nombre de paliers :	1
Classe d'isolation :	H
Pas du bobinage :	2/3 - M0
Nombre de câbles :	12
Indice de protection :	IP23
Système d'excitation :	SHUNT
Type de régulateur de tension :	Mark V

Données de fonctionnement	
Survitesse: tr/min	2250
Régulation de tension (régime établi):	+/- 0,5%
Forme d'onde NEMA = TIF :	50
Forme d'onde CEI = THF :	2,0%
Taux d'harmoniques total L-L/L-N :	2,0%
Interférences radio :	Suppression conforme à la norme européenne EN 61000-6
Puissance rayonnée : kW (Btu/min)	
-50 Hz	7,6 (432)
-60 Hz	9,0 (512)

## Données techniques



Tension 50 Hz	Continue		Secours	
	kVA	kW	kVA	kW
415/240V	80,0	64,0	88,0	70,4
400/230V	80,0	64,0	88,0	70,4
380/220V	80,0	64,0	88,0	70,4
230/115V	80,0	64,0	88,0	70,4
220/127V	80,0	64,0	86,0	68,8
220/110V	80,0	64,0	88,0	70,4
200/115V	80,0	64,0	88,0	70,4

Tension 60 Hz	Continue		Secours	
	kVA	kW	kVA	kW
480/277V	90,0	72,0	100,0	80,0
220/127V	88,0	70,4	96,8	77,4
380/220V	82,0	65,6	90,0	72,0
240/120V	88,0	70,4	96,8	77,4
220/110V	82,0	65,6	90,0	72,0
208/120V	88,0	70,4	96,8	77,4
240/139V	88,0	70,4	96,8	77,4

## Poids et dimensions

Poids : kg (lb)	
Net (+ huile)	1083 (2388)
Brut (+ huile et liquide refroidissement)	1096 (2416)
Carburant, huile et liquide de refroidissement	1281 (2825)

Dimensions : mm (in)	
Longueur (L)	1925 (75,8)
Largeur (W)	1120 (44,1)
Hauteur (H)	1361 (53,6)



Remarque : configuration générale non utilisable pour l'installation. Voir les plans des dimensions générales pour plus de détails.

## Définitions

### Puissance secours

Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en cas de panne du secteur. Aucune surcharge n'est permise sur ces puissances. L'alternateur sur ce modèle est classé selon la puissance continue de pointe (définition ISO 8528-3).

### Puissance Continue

Ces puissances s'appliquent à la fourniture d'énergie électrique continue (à une charge variable) en en lieu et place du secteur. Aucune limitation du nombre d'heures de fonctionnement par an ; ce modèle peut assurer une surcharge de 10 % pendant une heure toutes les douze heures.

### Conditions de référence standard

Remarque : Conditions de référence standard : température d'air en entrée 25°C (77°F) humidité relative 30 % à 100 m (328 ft) au-dessus du niveau de la mer. Données de consommation de carburant à pleine charge avec un fioul de densité 0,85 (BS 2869 : 1998, classe A2).

## Données générales

### Documents

Documents disponibles : manuels d'utilisation et de maintenance et schémas de câblage.

### Normes de groupes électrogènes

L'équipement est conforme aux normes suivantes : IEC60034-1, IEC60034-22, ISO3046, ISO8528, NEMA MG 1-32, NEMA MG 1-33, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC.

Liste de prix: C4.4PGBI, C4.4PGBT

Général Nombre d'arrangement: 502-7324

Source: Sourced China, européenne

LFHE1112-00 (06/16)

www.Cat-ElectricPower.com

© 2016 Caterpillar

Tous droits réservés.

L'usage de la discrétion est recommandé lors de la diffusion.

Les matériaux et les caractéristiques mentionnés peuvent être modifiés sans préavis.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur "Caterpillar Yellow" et l'habillage commercial "Power Edge", ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées

de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation